

**Ваша выгода:** Лучшее вакуумное масло на рынке РФ. Имеем факты!  
Дешевле, чем приближенные аналоги конкурентов.  
В оригинальной таре 1л, 5л



**100% Синтетическое вакуумное масло с пищевым допуском для пищевой промышленности на основе полиальфаолефинов (ПАО) ECOSYN® серии VPF производства WIPA CHEMICALS INTERNATIONAL N. V. (Бельгия)**

Синтетическое масло ECOSYN® серии VPF с пищевым допуском сертифицируются в соответствии со строжайшим стандартом H1, регламентирующим требования к маслам, которые могут непосредственно контактировать с продуктами питания.

**Не требует каких-либо мер при переходе с минерального масла.**



100% синтетическое вакуумное масло серии ECOSYN® серии VPF на основе полиальфаолефинов (ПАО) превосходит своих конкурентов и являются высококачественной заменой Addinol, Anderol, Busch, Chevron, Exxon Mobil, Leybold, Pfeiffer, Shell, Summit, Ultrachem и другим брендам

Обеспечивает надежную защиту в сложных условиях: высокий расход откачиваемого воздуха, пары в откачиваемой воздухе, высокие температуры, прерывистый режим работы, сложные условия окружающей среды (влажный, жаркий и холодный климат) и полевые условия работы.

Характеристики	Метод	VPF 32	VPF 46	VPF 68	VPF 100
Класс вязкости по ISO	ASTM D2422	32	46	68	100
Вязкость при 100°C (мм <sup>2</sup> /сек)	ASTM D445	6,1	7,7	9,9	13,2
Вязкость при 40°C (мм <sup>2</sup> /сек)	ASTM D445	32	46	64	93
Индекс вязкости	ASTM D2270	140	136	138	140
Температура застывания (°C)	ASTM D97	-60	-54	-51	-48
Температура воспламенения (°C)	ASTM D92	230	238	244	245
Деземальгируемость при 54°C мл масло / вода / эмульсия (мин)	ASTM D1401	Отл.	Отл.	Отл.	Отл.
Испарение 22 ч, при 99°C (wt% г/10г)	ASTM D972	<1	<1	<1	<1
Тест, коррозия медной пластинки (3 ч, 100°C)	ASTM D130	1 A	1 A	1 A	1 A
Плотность 15°C (кг / л)	ASTM D1298	0,83	0,83	0,84	0,84

**ООО «ЭКОМИР»**

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3

Сайт: [vakuum-nasosy.ru](http://vakuum-nasosy.ru) Эл.почта: [info@vakuum-nasosy.ru](mailto:info@vakuum-nasosy.ru)

**Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00**


**Ваша выгода:** Лучшее вакуумное масло на рынке РФ. Имеем факты!  
Дешевле, чем приближенные аналоги конкурентов.  
В оригинальной таре 1л, 5л



**В 4 раза превышает ресурс минерального масла**  
Превосходная термическая и окислительная стабильность гарантирует очень долгий интервал замены масла



**Рекомендуется при откачке влажного воздуха**  
Масло имеет высокую устойчивость к эмульгированию с водяным паром и конденсатом и защищает насос от коррозии



**Не агрессивно для прокладок, уплотнений, манжет и краски**  
**Прекрасная замена минеральному маслу** без опасений возникновения течи масла



**Экономит ваши деньги**  
Низкий коэффициент трения и устойчивость к повышению вязкости ввиду окисления, что уменьшает энергопотребление вакуумного насоса



**Высокий индекс вязкости**  
Качественная смазка деталей насоса при высоких и низких рабочих температурах, так как вязкость масла практически не меняется из-за температуры



**Эффективно противостоит пенообразованию**  
Что препятствует окислению масла, росту температуры и преждевременному износу вакуумного насоса



**Легкий запуск насоса при низкой температуре**  
Вязкость масла не меняется в зависимости от температуры и масло отлично прокачивается по системе вакуумного насоса



**Низкая летучесть = минимальный унос масла**  
По сравнению с минеральным маслом гарантирован меньший унос масла и значит реже требуется контролировать и пополнять масло



**В оригинальной таре 1л, 5л, 20л и более**  
Поставляем масло в оригинальной таре без розлива

**ООО «ЭКОМИР»**

142403, Россия, Московская обл., г. Ногинск, ул. Советской Конституции, 3  
Сайт: [vakuum-nasosy.ru](http://vakuum-nasosy.ru) Эл.почта: [info@vakuum-nasosy.ru](mailto:info@vakuum-nasosy.ru)  
**Тел. гор.: +7 ( 495 ) 668 10 40, Тел. моб. +7 ( 916 ) 120 55 00**